



CERTIFICAT

Soudage des véhicules et des composants ferroviaires
selon EN 15085-2:2020+A1:2023

ZE-16083-01-00-EN15085-2017.0210.009

DVS ZERT GmbH certifie par la présente que l'entreprise de soudage

Planxisteria Industrial M. Vidal, S.L.
C/Josep Comas i Solá, nau 3
Poligon Industrial Bufalvent
08243 Manresa
Espagne

satisfait aux exigences
du domaine d'application selon

Niveau de classification EN 15085-2 CL1
dans le type d'activité P

dans le domaine de validité indiqué dans l'annexe.

validité: 04/06/2025 au 28/06/2028

Düsseldorf, 04/06/2025
Lieu et date de délivrance

Auditeur principal: Dipl.-Ing. (FH) BRITSCHER

Dipl.-Ing. GURSCHKE
Chef de l'organisme de certification

Domaine d'application du certificat

ZE-16083-01-00-EN15085-2017.0210.009

Domaine de validité:

Procédé de soudage selon EN ISO 4063	Groupe de matériaux selon CEN ISO/TR 15608	Dimensions	Remarques
131	22.3	t = 3 - 12 mm	FW
135	-	t = 1 - 4 mm	DOCOL 800 DP
	1.1	t = 3 - 24 mm	BW
	1.1	D ≥ 25 mm	FW
	1.2	t ≥ 5 mm	-
	1.2	t = 3 - 40 mm	-
	1.2	D ≥ 20 mm	-
	8.1	t = 3 - 12 mm	FW
141	1.1/8.1	t = 2 - 2.5 mm	BW
	1.2	D = 25 mm	FW
	1.2	t = 0.5 - 8 mm	FW
	1.2	t = 1.75 - 5 mm	FW
	1.2	D ≥ 12 mm	BW, T-joint
	22.3	t = 3 - 5 mm	plug weld
	23.1	t = 2 - 5 mm	-
	8.1	t = 1.5 - 6 mm	-
	8.1	t = 0.5 - 2.5 mm	BW
	8.1	t = 1.5 - 12 mm	FW
	8.1	t = 3 - 10 mm	FW
	8.1	D ≥ 12.5 mm	-
785	8.1	D = 3 - 6 mm	-

Domaine d'application:

- Construction neuve de composants pour véhicules ferroviaires
 - barre de conjugaison, systèmes de verrouillage des portes

Coordinateur(s) soudage responsable(s):

Diego Boza Ferré, IWE

né le: 27/02/1972

1er suppléant:

Daniel Diaz Rodriguez, Niveau C

né le: 19/04/1972

Autres suppléant:

-

Remarques:

Le coordinateur en soudage Diego Boza Ferré est autorisé à tester les soudeurs / opérateurs conformément aux normes applicables dans le cadre du domaine de validité de ce certificat.

Numéro de registre:

DVSZERT/15085/CL1/210/17/4

Dispositions générales:

Les conditions générales de vente de DVS ZERT GmbH dans la version actuelle en vigueur s'appliquent.